

# Kontejner na převoz a skladování motorové nafty, extralehkého topného oleje, motorových, převodových, mazacích a technických olejů

**Typ: 1000 UN – kontejner pro hořlaviny II. a III.třídy nebezpečnosti**  
**Vyhovuje ČSN 650201, 332031 ADR pro přepravu nebezpečných látek**

## Technické parametry:

### kontejner:

Vnitřní obal: materiál PE, stupnice po 100 litrech

Vnější obal: pevná mří ová konstrukce z pozinkovaných nebo lakovaných ocelových trubek, dno zásobníku a paleta s odvodněním z plastu nebo z pozinkovaného ocelového plechu

možnost instalace rozšiřující sady a jednotlivé kontejnery zapojit do baterie

### čerpadlo:

napětí V	max. proud A	max. průtok (minimální odpor na výstupu) l/min	tlakový průtok (maximální odpor na výstupu) l/min
12	22	50	35
24	13	52	37
adaptabilní 12/24	25/16	35/72	33/66
230	2,2	55	48

### průtokoměr:



mechanický s třímístným nulovacím počítadlem a šestimístným registrem  
 přesnost 1% při plném průtoku  
 za příplatek elektronický průtokoměr s vyšší přesností

### Hmotnost:

kontejner 65 kg,  
 s čerpadlem 75 a 85 kg dle typu výdejního čerpadla

### Doplňky:

výdejní hadice 4 a 8 m  
 manuální nebo automatická výdejní pistole  
 možnost instalace rozšiřující sady pro zapojení kontejnerů do baterie



**Objem: 1000 l**



Sestava v provedení EG nevyžaduje vnější napojení na spodní vypouštěcí otvor ekokontejneru (ten zůstává uzavřený navíc jištěný šroubovacím uzávěrem s těsněním) a tím je vyloučen únik skladovaného média

Dle ČSN 650201 by měl být kontejner pro skladování PHM a olejů vybaven havarijní záchytnou nádrží na případný 100% únik PHM resp. oleje

		ekokontejner 1000 litrů					
umístění čerpadla	čerpadlo	12V nebo 24 V	adaptabilní 12V/24V	Tank Kit 230V	Compact 45 230 V	bez čerpadla	
	bez průtokoměru	12.490,-	15.090,-	13.790,-	X	6.990,-	
	s průtokoměrem	16.190,-	18.790,-	17.490,-	X		
	bez průtokoměru	14.290,-	16.890,-	16.590,-	X		
	s průtokoměrem	17.990,-	20.590,-	X	19.390,-		



Příplatek  
 automatická pistole (pro MN a ELTO) 1.290,-  
 příplatek za hadici délky 6 m 1.260,-  
 příplatek za hadici délky 8 m 1.660,-  
 propojovací armatura (vrchem!) 1.680,-  
 zpětný ventil do sání 380,-  
 elektronický průtokoměr 3.200,-

ceny bez DPH